

VENTILOKONVEKTOR ZA ZIDNU MONTAŽU



IZUZETNO
TIHI RAD

KVALITETNA
DISTRUBUCIJA
ZRAKA

LAGANA
UGRADNJA

TEHNIČKI PODATCI: VENILOKONVEKTORI ZA ZIDNU MONTAŽU (2CIJEVNI)

Model			MFP-34BM-C	MFP-51BM-C	MFP-68BM-C	MFP-85BM-C	MFP-102BM-C	MFP-136BM-C	
Napajanje			220V,50Hz,1Ph						
Volumen zraka	Visoka brzina	m ³ /h	340	510	680	850	1020	1360	
	Srednja brzina		260	380	515	650	765	1010	
	Niska brzina		180	260	340	430	520	700	
Statički tlak		Pa	0	0	0	0	0	0	
Kapacitet hlađenja	T	Visoka brzina	W	1800	2700	3600	4500	5400	7200
	S		W	1350	2025	2700	3375	4050	5400
	T	Srednja brzina	W	1476	2214	2952	3690	4428	5904
	S		W	978	1399	1963	2409	3044	3926
	T	Niska brzina	W	1098	1647	2196	2745	3294	4392
	S		W	649	960	1355	1715	2060	2710
Kapacitet grijanja		Visoka brzina	W	2700	4050	5400	6750	8100	10800
		Srednja brzina	W	2146	3219	4293	5366	6439	8586
		Niska brzina	W	1512	2268	3024	3780	4536	6048
Buka	Visoka brzina	dB(A)	39	41	42	45	46	47	
Ulazna snaga	Visoka brzina	0Pa	W	30	38	45	50	90	100
Protok vode		m ³ /h	0,31	0,46	0,62	0,77	0,93	1,24	
Pad pritiska vode		kPa	12	14	17	18	22,5	23,5	
FC EER				57	67	74	82	55	65
FC COP				86	100	110	122	83	97
Dimenzije priključne cijevi za vodu		ulaz	ZG1/2"	ZG1/2"	ZG1/2"	ZG1/2"	ZG1/2"	ZG1/2"	
		izlaz	ZG1/2"	ZG1/2"	ZG1/2"	ZG1/2"	ZG1/2"	ZG1/2"	
Izmjenjivač		tip	bakrena cijev obložena hidrofilnim aluminijskim lamelama						
Maksimalan tlak		MPa	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	
Dimenzije cijevi za odvod kondenzata		mm	ZG1/2"	ZG1/2"	ZG1/2"	ZG1/2"	ZG1/2"	ZG1/2"	
Dimenzije		mm	850×300×198	850×300×198	970×315×235	970×315×235	1100×330×235	1100×330×235	
Težina		kg	11	11	15	15	20	20	